

> B-FV4

> LA SOLUCIÓN COMPLETA

Toshiba ofrece una solución completa que incluye una amplia gama de consumibles aprobados, etiquetas, cintas de impresión y productos de limpieza. La red de soporte en la mayoría de los países europeos ofrece la tranquilidad que - una vez instalado - las impresoras serán atendidas y mantenidas por expertos ingenieros y personal de servicio.

> CREDENCIALES VERDES

Toshiba está comprometida con el diseño y la fabricación de productos que reducen el impacto ambiental, la creación de normas de calidad ambiental para cada producto y su prescripción con los más altos niveles requeridos por la industria.



<http://www.toshibatec.co.jp/en/csr>

> BENEFICIOS

- Diseño compacto y elegante
- Amplia gama de interfaces de serie
- Capacidades de emulación
- Facilidad de uso y mantenimiento
- Bajo consumo de energía (Energy Star)
- Cintas de impresión más largas 300 m
- Gestión de servicios de impresión

Toshiba B-FV4 – Impresora de Sobremesa
Solución de Etiquetado Rentable y Fácil de Usar

TOSHIBA

TOSHIBA TEC

| | | | |
|----|---|----|---|
| HQ | Tel. +32 (0)2 410 21 00 info@toshibatec-eu.com www.toshibatec-eu.com | IT | Tel. +39 (0)39 6241711 info@toshibatec-tis.com www.toshibatec.it |
| AT | Tel. +49 (0)2 15 18 38 01 marketing@toshibatec-eu.de www.toshibatec-eu.de | NL | Tel. +31 (0)33 453 81 00 info@toshibatec-eu.nl www.toshibatec-eu.nl |
| BE | Tel. +32 (0)2 410 21 00 marketing@toshibatec-eu.be www.toshibatec-eu.be | PL | Tel. +48 22 53 60 600 info@toshibatec-tp.com www.toshiba-tp.com |
| DE | Tel. +49 (0)2 15 18 38 01 marketing@toshibatec-eu.de www.toshibatec-eu.de | PT | Tel. +351 214 222 064 comercial@toshibatec-eu.pt www.toshibatec-eu.pt |
| ES | Tel. +34 91 502 15 90 marketing@toshibatec-eu.es www.toshibatec-eu.es | UK | Tel. +44 (0)843 2244944 info@toshibatec.co.uk www.toshibatec-eu.co.uk |
| FR | Tel. +33 (0)1 47 28 28 28 info_bcp@toshibatec-frs.com www.impression.toshiba.fr | | |



> B-FV4 IMPRESORA DE SOBREMESA

Su mejor apoyo en la oficina – Lista para trabajar con cualquier Aplicación

| | B-FV4D | | B-FV4T | |
|---|--|------------------|---|------------------|
| | GS Y COURIER | TS | GS | TS |
| CARACTERÍSTICAS | | | | |
| Método de impresión | Térmica directa | | Térmica directa / Transferencia térmica | |
| Dimensiones | 184 (An.) x 226 (Fo.) x 166 (Al.) mm Modelos Linerless y Courier: | | 220 (An.) x 279 (Fo.) x 182 (Al.) mm | |
| | 184 (An.) x 226 (Fo.) x 199 (Al.) mm | | | |
| Peso | 1.8 kg | | 2.4 kg | |
| Interfaz de usuario | 2 x LED (colores: verde, ámbar, rojo) | | | |
| Temperatura de trabajo / Humedad | 5 a 40°C (humedad relativa sin condensación: del 25 a 85%) | | | |
| Alimentación | Adaptador AC (60W) | | Adaptador AC (90W) | |
| IMPRESIÓN | | | | |
| Resolución | 203dpi | 300dpi | 203dpi | 300dpi |
| Velocidad (estándar) | Hasta 152,4 mm/s | Hasta 101,6 mm/s | Hasta 152,4 mm/s | Hasta 101,6 mm/s |
| Velocidad (despegado) | Hasta 76,2mm/s | | | |
| Ancho de impresión (máx.) | 108 mm | 105,7 mm | 108 mm | 105,7 mm |
| Longitud de impresión (máx.) | 995 mm | 453,2 mm | 995 mm | 453,2 mm |
| Longitud de impresión (despegado, máx.) | Hasta 152,4 mm de impresión continua | | | |
| CINTAS | | | | |
| Ancho | | | 40 a 110 mm | |
| Longitud | | | 300 m (Cinta homologada Toshiba) | |
| PAPEL | | | | |
| Alineación | Centrada | | | |
| Ancho de papel (incluyendo soporte) | 25,4 a 118 mm | | | |
| Espesor de la etiqueta | 0,06 a 0,19 mm | | | |
| Tipo de papel | Rollo continuo, papel continuo plegado, cartulina, etiquetas, tickets | | | |
| Díámetro interno del rollo | 25,4 ó 38,1 mm (opcional 76,2 mm) | | | |
| Díámetro externo del rollo | Estándar: 127,0 mm (máx.), opcional: 203,2 mm (máx.) | | | |
| SOFTWARE Y CONECTIVIDAD | | | | |
| Emulaciones | ZPL II (EPL 2, DPL & IPL soportada en el futuro), (IPL – sólo 203 dpi) | | | |
| Driver de impresión | Windows: 8 (32 bit/64 bit), 7 (32 bit/64 bit), Vista, XP, Server 2008 R2, Server 2008, Server 2003 | | | |
| Interfaz | Tipo 1: USB 2.0, LAN 10/100 Base (excl. China) Tipo 2: USB 2.0, LAN 10/100 Base, RS-232C (máx. 115,200 bps) Tipo 3: USB 2.0, IEEE1284 Modelos Courier: USB 2.0, LAN 10/100 Base, RS-232C (máx. 115,200 bps) | | | |
| ACCESORIOS | | | | |
| | Módulo de despegado (estándar en modelos Courier) – módulo cortador total - módulo cortador parcial - portarrollos de papel externo para 203 mm - WLAN I/F (802.11b/g) o Bluetooth I/F | | | |



La serie de impresoras de sobremesa B-FV4 se integra perfectamente en los sistemas existentes, cualquiera que sea el requisito o especificación de impresión. Diseñadas para ser compactas, elegantes y discretas, y a la vez potentes y flexibles para cualquier entorno y aplicación - ¡Máxima autonomía, 300 m de cinta de impresión!



Todos los nombres de empresas y/o productos son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Todas las características y especificaciones descritas en este catálogo están sujetas a cambios sin previo aviso.
© 2014 TOSHIBA TEC CORPORATION. Reservados todos los derechos.
R140611P0200-TTEC



TOSHIBA

Leading Innovation >>>



B-FV4

> ELEGANTE, ROBUSTA Y POTENTE

EL AYUDANTE IDEAL EN LA OFICINA PARA TODAS SUS NECESIDADES DE IMPRESIÓN

Una solución sin compacta con conectividad multiusos - perfecta para integrar y muy fácil de utilizar.

> LA SOLUCIÓN PERFECTA

Hemos diseñado la serie de impresoras B-FV4 para ser el ayudante perfecto, lo suficientemente pequeño como para caber en los espacios más estrechos, y con la flexibilidad de integrarse en cualquier entorno. Elegante y moderna, y a la vez resistente y potente, con velocidades de impresión hasta 6 pps, para gestionar las aplicaciones más exigentes, con agilidad.

(13% más rápida en la impresión de la primera etiqueta y 8% en la impresión en comparación con sus homólogos del mercado.)

PARA EL ENTORNO DE OFICINA

Impresión general en oficina - impresión de etiquetas

> MULTILENGUAJE

Sea cual sea su aplicación actual, la serie B-FV4 puede "entender su idioma", y permitir la integración sencilla con su sistema de impresión actual. Con una gran variedad de opciones de conectividad de serie, esta flexible impresora de etiquetas incorpora "todo a bordo" para gestionar las más diversas necesidades de impresión.

Un tamaño para todo - Si utiliza impresión térmica directa o con cintas de transferencia térmica, sólo tiene que elegir las opciones que se ajusten a su aplicación.

SECTOR SANITARIO

Pulsera de identificación - Etiqueta de muestras
- Impresión de etiquetas para medicamentos

> DISEÑADA PARA EL USUARIO

Para facilitar el uso y el mantenimiento, la serie B-FV4 ha sido diseñada pensando en el usuario. Su sistema de carga de papel permite cambios rápidos y fáciles del consumible, y las partes críticas como el cabezal de impresión y el rodillo se pueden sustituir sin herramientas y de forma sencilla.

En combinación con la fiabilidad contrastada de Toshiba, la B-FV4 es una impresora resistente y robusta para cualquier entorno.

EMPRESAS DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Etiqueta de envío - Etiqueta de producto - Etiqueta de pallet
- Impresión de tickets



> CONSUMIBLE EFICIENTE

Con los rollos de cinta de 300 metros disponibles conseguirá realmente un bajo coste de utilización de la impresora de transferencia térmica B-FV4, y el aumento de la autonomía y de la eficiencia de los turnos de trabajo siendo necesarios menos cambios de consumible.

Las cintas de impresión están disponibles en varias calidades y medidas, y son compatibles con la serie actual de impresoras de sobremesa Toshiba, lo que permite utilizar sin problemas las existencias de consumibles existentes antes de pasar a utilizar las cintas de impresión de 300m de coste inferior (para diámetro interno de 1/2" o 1").

EMPRESAS DE FABRICACIÓN

Etiquetado de productos - Etiqueta de artículo - Etiqueta de picking

> FLEXIBILIDAD

La variedad de características que incorpora tanto de serie como opcionales, proporciona la versatilidad necesaria para admitir una amplia gama de aplicaciones tanto locales como remotas.

Las características adicionales permiten:

- Gestión de servicios de impresión
- Soporte de memoria USB
- Resolución 203 o 300dpi
- Cortadores adicionales
- Módulo de despegado
- Emulaciones / Intérprete de comandos Basic (BCI)

RETAIL

Etiqueta de estantería - Etiquetado de precios - Etiqueta de producto

> CORREO POSTAL / MENSAJERÍA

Con nuestro profundo conocimiento de las necesidades de los servicios postales y de mensajería, se han desarrollado dos modelos configurados específicamente para estos usos. Ambas incorporan elegantes carcasas negras con fuente de alimentación integrada, nuestro modelo "Liner less" utiliza rollos de etiquetas más compactos sin ningún desperdicio de papel soporte. Además, por su impresionante bajo consumo de energía, nuestras impresoras especializadas le ofrecen una solución ecológica real.

CORREO POSTAL / MENSAJERÍA

Etiqueta de sello postal - Etiquetado de envío



Facilidad de uso



Conectividad versátil



Su asistente de oficina



Cinta de impresión 300 m



Compatibilidad de cinta
(diámetro interno del rollo 1/2" o 1")

TOSHIBA
Leading Innovation >>>